Epoks?da sve?i liešanai TP3D-UVLS+SC l?dz 20mm



Epoks?da sve?i



0,70 kg--12,50 EUR 1,4 kg,-- EUR 23,90 2,8 kg-- 47,00 EUR 5.6kg,-- EUR 92.00 14 kg-- 228,00 EUR 28 kg-- 448,00 EUR

V?rt?jums: V?l nav v?rt?jumu
Cena

Uzdot jaut?jumu par preci

Apraksts

Epoks?da sve?i liešanai TP3D-UVLS+SC. Komplekts, kas sast?v no TP3D-UVLS krist?ldzidra epoks?da un TP3D-SC cietin?t?ja.

Ide?li piem?rots l?dz 20 mm augstu l?jumu izgatavošanai vien? k?rt?.

Pateicoties sader?bai ar daudz?m pamatn?m un pildviel?m, piem?ram, koku, betonu, stiklš?iedru, oglek?a š?iedru, dab?go un kr?saino kvarcu, marmoru, gran?tu un specializ?t?m kr?sviel?m, tas sniedz lieliskas radoš?s iesp?jas.

Š? komplekta parametri ?auj vien? reiz? ieliet l?dz 20 mm biezu sl?ni. Tas ir lieliski piem?rots projektiem, kuriem nepieciešama precizit?te.

TECHNIPLAST 3D epoks?da sve?i ir vieni no tehnolo?iski progres?v?kajiem pieejamajiem produktiem
pašlaik tirg?. Pateicoties unik?l?s "resinplast" tehnolo?ijas izmantošanai, produkti ar krist?la caursp?d?gumu un
augsta iztur?ba pret gaismu. M?su sve?os izmantot? tehnolo?ija UV starojuma blo??šanai un gaismas stabiliz?šanai
LS (HALS) padara tos ide?li piem?rotus t?diem lietojumiem k? juvelierizstr?d?jumi, maza un liela lietuve, m?ksla,
m?be?u r?pniec?ba, stikla un oglek?a lamin?ti, visa veida konglomer?ti un daudz?s cit?s jom?s,

kur nepieciešams
ir augst?k? produktu kvalit?te.

Pielietojums:
mazu un lielu l?jumu ražošanai,
pl?t?u pild?šanai,
par juvelierizstr?d?jumu darbiem
m?kslas darbiem,
stikla un oglek?a lamin?tu ražošanai,
konglomer?tu ražošanai
Rakstur?gs:
perfekta caursp?d?gums
ilgstoša UV aizsardz?ba
iek?auts HALS gaismas stabilizators
zema viskozit?te, neizmantojot š??din?t?jus
lieliska straume
Iesp?ja izliet l?dz 20mm vien? k?rt?
?oti maza line?ra saraušan?s
ventil?cijas vieglums
augsta sp?ja samitrin?t pamatni un pildvielas
?oti zems temperat?ras pieaugums iestat?šanas laik?
savietojam?ba ar daudz?m b?z?m un pildviel?m, piem?ram, koku, betonu, stiklš?iedru, oglek?a š?iedru, dab?go un kr?saino kvarcu, marmoru, gran?tu, ?paš?m kr?sviel?m (3D-COLOR TR, 3D-COLOR PR, 3D-EFFECT s?rija).

ražošanas laiks 20 min?tes 20 °C temperat?r?
Minim?l? gaisa temperat?ra 10 °?
Minim?l? sve?u temperat?ra 15 °c
Lai ieg?tu perfektu rezult?tu, gaisa un sve?u temperat?ra 20°C
Nelipšanas laiks - 12 stundas 20°C temperat?r?
sajaucot komponentu A:B p?c SVARS 100:40

Maksim?l? oper?ciju telpas temperat?ra 53°c

Maksim?lais mais?šanas tilpums l?dz 10 kg

Pieejam?s paketes:
0,70 kg--12,50 EUR

1,4 kg,-- EUR 23,90

2,8 kg-- 47,00 EUR

5.6kg,-- EUR 92.00

14 kg-- 228,00 EUR

28 kg-- 448,00 EUR