Epoks?da sve?i liešanai TP3D-UVLS+MC l?dz 50mm

Epoks?da sve?i

0,70 kg--12,50 EUR 1,4 kg,-- EUR 23,90 2,8 kg-- 47,00 EUR 5.6kg,-- EUR 92.00 14 kg-- 228,00 EUR 28 kg-- 448,00 EUR

V?rt?jums: V?l nav v?rt?jumu
Cena

Uzdot jaut?jumu par preci

Apraksts

Epoks?da sve?i liešanai TP3D-UVLS+MC. Komplekts, kas sast?v no TP3D-UVLS krist?ldzidra epoks?da un TP3D-MC cietin?t?ja.

Ide?li piem?rots l?dz 50 mm augstu l?jumu izgatavošanai vien? k?rt?.

TP3D epoks?da sve?i ir vieni no tehnolo?iski progres?v?kajiem pieejamajiem produktiem. pašlaik tirg?. Pateicoties unik?l?s "resinplast" tehnolo?ijas izmantošanai, produkti ar krist?la caursp?d?gumu un
augsta iztur?ba pret gaismu. M?su sve?os izmantot? tehnolo?ija blo?? UV starojumu un stabiliz? kr?su.
LS (HALS) padara tos ide?li piem?rotus, piem?ram, rotasliet?m, maz?m un liel?m lietuv?m, m?kslai,
m?be?u r?pniec?ba, stikla un oglek?a lamin?ti, visa veida konglomer?ti un daudzas citas jomas, kur nepieciešams
šis ir augst?k?s kvalit?tes produkts.

Pateicoties sader?bai ar daudz?m pamatn?m un pildviel?m, piem?ram, koku, betonu, stiklš?iedru, oglek?a š?iedru, dab?go un kr?saino kvarcu, marmoru, gran?tu un specializ?t?m kr?sviel?m, tas sniedz lieliskas radoš?s iesp?jas.

Š? komplekta parametri ?auj vien? reiz? ieliet l?dz 50 mm biezu sl?ni. Tas ir lieliski piem?rots

projektiem, kuriem nepieciešama precizit?te.

Pielietojums:
mazu un lielu l?jumu ražošanai,
pl?t?u pild?šanai,
par juvelierizstr?d?jumu darbiem
m?kslas darbiem,
stikla un oglek?a lamin?tu ražošanai,
konglomer?tu ražošanai
Rakstur?gs:
perfekta caursp?d?gums
ilgstoša UV aizsardz?ba
iek?auts HALS gaismas stabilizators
zema viskozit?te, neizmantojot š??din?t?jus
lieliska straume
Iesp?ja izliet l?dz 50mm vien? k?rt?
?oti maza line?ra saraušan?s
ventil?cijas vieglums
augsta sp?ja samitrin?t pamatni un pildvielas
?oti zems temperat?ras pieaugums iestat?šanas laik?
savietojam?ba ar daudz?m b?z?m un pildviel?m, piem?ram, koku, betonu, stiklš?iedru, oglek?a š?iedru, dab?go un kr?saino kvarcu, marmoru, gran?tu, ?paš?m kr?sviel?m (3D-COLOR TR, 3D-COLOR PR, 3D-EFFECT s?rija).

ražošanas laiks 40 min?tes 20 °C temperat?r?
Minim?l? gaisa temperat?ra 10 °?
Minim?l? sve?u temperat?ra 15 °c
Lai ieg?tu perfektu rezult?tu, gaisa un sve?u temperat?ra 20°C
Nelipšanas laiks - 24 stundas 20°C temperat?r?
sajaucot komponentu A:B p?c SVARS 100:40

Maksim?lais mais?šanas tilpums l?dz 10 kg

Maksim?l? istabas temperat?ra 40°?

Pieejam?s paketes:
0,70 kg--12,50 EUR

1,4 kg,-- EUR 23,90

2,8 kg-- 47,00 EUR

5.6kg,-- EUR 92.00

14 kg-- 228,00 EUR

28 kg-- 448,00 EUR